



Toy 39 Fuori Bordo

Specifica Standard (*)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza scafo	11,90	mt.
Lunghezza fuori tutto	12,05	mt.
Larghezza max	3,80	mt.
Pescaggio max	0,80	mt.
Dislocamento (mezzo carico)	7,5	ton.
Motori / Trasmissione / Elica	N. 2 Mercury Verado 300 CV 4.6L	
Impianto governo	Timoneria elettrica	
Capacità combustibile	1100 litri	
Autonomia Massima Teorica di Crociera	28 nodi = 300 Miglia Nautiche	
Capacità acqua dolce	400 litri	
Velocità di crociera	28 Nodi	
Velocità massima	36 Nodi	
DESIGNER : Carena, sovrastruttura e interni	Nauta Design/Hydrotec	
Certificazione	CE B	

NOTA: La presente specifica contiene informazioni aggiornate al momento della sua emissione. Tali informazioni possono essere modificate in qualsiasi momento dalla Toy Marine; Toy Marine si riserva il diritto di modificare la linea dei prodotti, gli equipaggiamenti, gli schemi dei colori ed il listino prezzi o dismettere la produzione dei modelli in qualsiasi momento, senza alcun preavviso o obblighi.

1. SCAFO E STRUTTURE

- ✓ Scafo costruito con certificazione C.E. – Categoria di progettazione B.
- ✓ Opera morta (murate) in sandwich e fondo.
- ✓ Plancetta di poppa con piano rivestito in teak.
- ✓ Porta di ingresso sullo specchio di poppa incernierata.
- ✓ Paratie stagne di prua, centrobarca e poppa.
- ✓ Flaps elettrici modello INTRUDER.
- ✓ Opera viva con antivegetativa e linea di galleggiamento verniciata a smalto.
- ✓ Zinchi per protezione galvanica.

2. COPERTA

- ✓ Coperta con rinforzi in sandwich in PVC.
- ✓ Finitura a gelcoat bianco con antisdrucchiolo applicato a spruzzo.
- ✓ Portello di accesso al gavone di poppa e altri portelli.
- ✓ Zone prendisole sui due portelloni motore e sulla coperta sopra alla cabina di prua.
- ✓ N.2 Portelloni incernierati longitudinalmente.
- ✓ Gavone di prua per alloggiamento salpancore e catena.
- ✓ N° 4 tientibene in teak sul tettuccio e sulla coperta rialzata a prua recessati a filo.

Teak

- ✓ Pozzetto, corridoio e piano dinette/timoneria rivestiti in teak a doghe con mastre perimetrali in massello, spessore 10 mm.
- ✓ Falchetta perimetrale in teak naturale.

Boccaporti, oblò, finestre

- ✓ Boccaporti coperta a basso profilo con zanzariere e oscuranti.
- ✓ Parabrezza in plexiglass fumè anti sfondamento.
- ✓ Settore centrale parabrezza apribile, incernierato in alto, con braccetti di fermo.
- ✓ N. 2 Tergicristalli con lava- vetri a spruzzo con elettrovalvola collegato all'impianto acqua dolce.
- ✓ Tettuccio scorrevole VTR apribile elettricamente.
- ✓ Cerniere e maniglie portelli gavoni in acciaio inox.

Accessori di Coperta

- ✓ Alberino per luce di fonda.
- ✓ Asta porta- bandiera in teak.
- ✓ Presa elettrica stagna per cavo di banchina.
- ✓ Doccia recessata in pozzetto a poppa con acqua calda e fredda.
- ✓ Segna passo a pozzetto.
- ✓ Scaletta bagno in acciaio inox removibile.



Ormeggio

- ✓ Salpa ancore verticale da 1000 Watt, comando sulla consolle e con radiocomando remoto.
- ✓ Ancora da 10 Kg tipo trefoil in acciaio inox lucidato.
- ✓ Musone in acciaio inox con passacavi integrato nel dritto di prua e lavaggio catena con acqua salata.
- ✓ Giunto girevole con 75 Mt. di catena acciaio zincato, diametro 8 mm.
- ✓ N. 4 Bitte a scomparsa in acciaio inox: 2 a prua, 2 a poppa grandi.
- ✓ N. 2 Bitte a scomparsa in acciaio inox integrate nella falchetta a centro barca.
- ✓ N. 8 Golfari a scomparsa entro falchetta per fissaggio parabordi.

3 ARREDAMENTO PONTE

Dinette

- ✓ Divano a C, con cuscini in tessuto Sunbrella, con stivaggio per autogonfiabile sotto alle sedute.
- ✓ Cassetto sotto le sedute.
- ✓ Tavolo con piano rivestito in teak con base telescopica.
- ✓ Portello di accesso alla sentina sotto la dinette.
- ✓ Portelli di accesso ai pescanti cassa benzina.

Cucina

- ✓ Lavello in acciaio inox con rubinetto.
- ✓ Miscelatore abbattibile sotto coperchio.
- ✓ Frigorifero capacita' da 110 L.
- ✓ Congelatore a pozzetto 50 L.
- ✓ Piano cottura a induzione a 2 fuochi.

Timoneria

- ✓ Sedile timoneria a due posti.
- ✓ Consolle timoneria con alloggiamento della strumentazione di controllo motori e comandi vari, n. 2 display da 12" Garmin.
- ✓ Bussola da 3".
- ✓ Controllo motori Mercury elettronici.
- ✓ Ruota "Ongaro" in acciaio inox.
- ✓ Timoneria Elettrica.
- ✓ Joystick Mercury controllo motori.

Tappezzerie

- ✓ Cuscinerie esterne con densità differenziata e fodera in tessuto Sunbrella.
- ✓ Prendisole di poppa a cellula chiusa, rivestiti in Sunbrella.

4. INTERNI

Materiali interni

- ✓ Mobili e paratie in legno laccati di colore bianco, telai porte a paratie, porte in legno tamburate.
- ✓ Paglioli in compensato marino rivestiti in teak.



- ✓ Maniglie, fermaporta e ferramenta in acciaio di colore nero opaco.

Cabine

- ✓ Cabina di prua con cuccetta doppia a "V".
 - Cassettiere e gavoni sotto al letto.
 - 2 armadi a tutta altezza.
 - Prese 220 V
 - Boccaporto apribile
- ✓ Salottino con divano trasformabile in cuccetta matrimoniale.
 - Cassettiera.
 - Mensola.
 - Boccaporto apribile e oblò fisso.

Bagno

- ✓ Bagno con lavello e stipetti con specchio.
- ✓ Miscelatore lavello.
- ✓ N. 1 WC con scarico elettrico.
- ✓ Presa 220 V.
- ✓ Doccia con ghiotta.
- ✓ Miscelatore doccia a scomparsa.
- ✓ Boccaporto apribile e oblò fisso.

Tappezzerie

- ✓ Materassi interni in espanso a densità differenziata con fodera interna.
- ✓ Coprimaterassi in tessuto Sunbrella.
- ✓ Soffitti rivestiti in sky.

5. MOTORIZZAZIONE

- ✓ N° 2 motori fuoribordo Mercury Verado 300 cv V8 4.6L.
- ✓ Eliche in acciaio inox.

Impianto Benzina

- ✓ N. 2 imbarchi in inox a filo ponte diam. 50 mm.
- ✓ N. 2 Serbatoi in alluminio, da 1.100 Lt circa totale.
- ✓ Filtri carburante Racor (uno per ogni motore) con separatore d'acqua.
- ✓ Tubazioni di mandata e ritorno flessibili, omologate RINA.
- ✓ Indicatore di livello in timoneria.

Impianto Gasolio

- ✓ Imbarco in inox a filo ponte diam. 50 mm.
- ✓ Serbatoio in PVC, da 57 Lt circa, con ispezione.
- ✓ Filtro carburante Racor con separatore d'acqua.
- ✓ Tubazioni di mandata e ritorno flessibili, omologate RINA.
- ✓ Indicatore di livello in timoneria.

Impianto raffreddamento e scarico

- ✓ Impianto di raffreddamento a scambiatore di calore.
- ✓ Presa a mare in bronzo con valvola di intercettazione per Generatore.
- ✓ Filtro acqua salata con cestello inox ispezionabile e pulibile.
- ✓ Sistema di scarico dei motori dall'elica.

Ventilazione

- ✓ Prese d'aria sui lati tuga per ventilazione cassa benzina/sentine come da normativa RINA.

6. EQUIPAGGIAMENTO AUSILIARIO

Impianto acqua dolce :

- ✓ Imbarco in inox a filo ponte.
- ✓ Due serbatoi acqua dolce strutturali in VTR, da 200 litri cadauno con passi d'uomo di ispezione.
- ✓ Indicatore di livello serbatoi in timoneria (comunicanti ed autolivellanti).
- ✓ Pompa autoclave.
- ✓ Boiler per acqua calda a scambiatore di calore e a 220 Volt in acciaio inox da 25 lt.
- ✓ Utenze con miscelatori in bagno e cucina.
- ✓ Utenza con doccetta fredda e calda nel pozzetto di poppa.

Impianto acqua salata:

- ✓ Pompa autoclave.
- ✓ Utenza di acqua in pressione per WC.
- ✓ Utenza di acqua in pressione al lava catena.

Impianto acque grigie:

- ✓ Scarico doccia e lavello bagno nella cassa di raccolta, completa di pompa di scarico a 12 V.
- ✓ Scarico lavandino cucina fuoribordo.

Impianto acque nere

- ✓ N. 1 WC con scarico elettrico.
- ✓ N. 1 Cassa acque nere in polipropilene, capacità 42 litri, con pompa di svuotamento e scarico fuoribordo o ad apposito attacco per scarico in banchina sul ponte, con valvola selettiva a tre vie.
Allarme sonoro per cassa piena.

Impianto esaurimento sentina

- ✓ N. 4 pompe di sentina elettriche 12V DC nel gavone di poppa, centro barca, locale tecnico e a prua.
- ✓ Le pompe di sentina sono comandate in automatico con interruttore a galleggiante, o con azionamento manuale. Scarico fuori bordo, sifone e passascafo con valvola.
- ✓ Pompa di sentina di emergenza posizionata sotto il portello di poppa, equipaggiata con sifone e passascafo con valvola.

7. IMPIANTO ELETTRICO

Fonti 220 Volt

- ✓ Presa stagna di banchina da 32 Amp.
- ✓ Generatore da 6.0 KW 220V 50HZ.
- ✓ Contattore di scambio interbloccato fra banchina e generatore. Selettore presa di banchina/generatore sul quadro principale.

Fonti 12 Volt: Batterie (DA RIVEDERE)

- ✓ Un gruppo batterie servizi per un totale di 675 Ah, 12 V.
- ✓ N.2 Batterie per avviamento motori 75 Ah, 12 V.

Quadri elettrici

- ✓ Quadro elettrico principale.
- ✓ Quadro protezioni.
- ✓ Quadro stacca batterie.
- ✓ N.2 Display Garmin da 12".

Equipaggiamenti (DA RIVEDERE)

- ✓ N. 1 Carica Batterie 12V 60 Amp.
- ✓ N. 2 Alternatori 12V 80 Amp. di serie sui motori principali.
- ✓ N. 1 Inverter da 2.000 watt.

Illuminazione

- ✓ Luci di via approvate C.E.
- ✓ Spot a led all'interno.
- ✓ Spot a led stagni in bagno, dinette interna e esterna, ed in cucina.
- ✓ Luci di lettura ai letti.
- ✓ N. 5 segna passo in pozzetto.

Varie

- ✓ Controllo luci di via e luci esterne alla consolle
- ✓ Protezione catodica con anodi in zinco.
- ✓ Sistema di messa a terra.

8. STRUMENTI DI BORDO

- ✓ N. 1 VHF Garmin.
- ✓ Sistema Hi Fi, 2 speaker nella cabina di prua, 2 speaker stagni in dinette.



9.VARIE

Sistema antincendio nel vano adiacente alla cassa benzina come da specifiche RINA.

Consegna e Documenti

- ✓ Prove in mare.
- ✓ Commissioning impianti.
- ✓ Omologazione per 16 persone.
- ✓ Manuale di istruzioni secondo C.E.

() La continua ricerca per il miglioramento delle nostre barche potrà portare delle variazioni alle specifiche tecniche*