



2 cabine - 2 bagni



3 cabine - 2 bagni



CARATTERISTICHE GENERALI

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| • Lunghezza fuori tutto | 13,94 m | 45'9" |
| • Lunghezza scafo | 13,50 m | 44'3" |
| • Lunghezza al galleggiamento | 12,98 m | 42'7" |
| • Larghezza scafo | 4,50 m | 14'9" |
| • Pescaggio lungo | 2,27 m | 7'5" |
| • Peso chiglia lunga | 2 808 kg | 6,191 lbs |
| • Pescaggio corto | 1,75 m | 5'9" |
| • Peso chiglia corta | 3 036 kg | 6,693 lbs |
| • Altezza massima | 20,60 m | 67'7" |
| • Altezza massima (ICW) | 19,35 m | 63'6" |
| • Dislocamento a vuoto | 10 549 kg | 23,257 lbs |
| • Capacità serbatoio carburante | 200 L | 53 US Gal |
| • Capacità acqua dolce (Di serie) | 370 L | 98 US Gal |
| • Capacità acqua dolce (Opzione) | 200 L | 53 US Gal |
| • Potenza motore | 57 Hp | 57 HP |
| | 80 Hp | 80 HP |

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq e soci
- Design interno: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 10 persone
- Categoria B - 11 persone
- Categoria C - 12 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

| | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| • Randa | 50,00 m ² | 538 sq ft |
| • Genoa (104 %) | 50,00 m ² | 538 sq ft |
| • Spi asimmetrico | 156,00 m ² | 1,679 sq ft |
| • I | 17,43 m | 57'2" |
| • J | 5,65 m | 18'6" |
| • P | 16,36 m | 53'8" |
| • E | 5,43 m | 17'10" |

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD****CONSTRUZIONE**

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE

- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo
- Coperta ad iniezione in sandwich, fibra di vetro e balsa, rivestito con antisdrucchiolo tipo «punta di diamante»
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse in vetro composito
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA**ATTREZZATURE**

- Albero classico 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- 2 Paterazzi con arridatoi
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Pulegge Stand Up di scotta randa arco fisso composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone
- 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 7 Stopper di drizza
- 2 contenitori per drizze

VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H50.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manovelle di winch alluminio Speed Grip
- 2 porta manovelle di winch

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa semi full batten con garrocci
- Sistema: Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- musone di prua inox semplice musone disassato
- 1 verricello elettrico verticale 12 V - 1000 W - Telecomando
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

CALA VELE

- Accesso dal passauomo di coperta T60
- Scaletta inox
- Stipetti

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 gavoni pozzetto
- 2 Gavone in fondo al pozzetto sotto postazione timoniere
- 1 Alloggiamento per zattera sotto seduta timoniere, nel fondo del pozzetto (0,80 m x 0,40 m x 0,58 m / 2'7" x 1'4" x 1'11")
- 1 Gavone per bombole a gas sotto il sedile del timoniere a sinistra
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - Rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - Porta bicchieri
- 1 Tappo di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto + Passauomo d'accesso
- 1 Barra di rispetto
- 2 bussole su
- Leva telecomando invertitore e quadro motore sinistra
- Tavolo di pozzetto poliestere - 2 Piani ribaltabili - porta-oggetti - 2 Capienti alloggiamenti - 2 tientibene inox - Presa 12 V - lampada abat-jour
- 1 Doccetta in pozzetto acqua fredda
- 1 Rollbar fisso - Illuminazione inclusa
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,85 m x 0,77 m / 9'4" x 2'6")
- Apertura con comando elettrico
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scaletta bagno inox con funzione scaletta laterale - gradini in legno massello - a scomparsa

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimento scafo in tessuto nel quadrato e nelle cabine (Bianco)
- Rivestimenti tessuto
- Materassi marini nelle cabine

DISCESA SOTTOCOPERTA

- Altezza interna: 2,00 m / 6'7"
- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox

QUADRATO

- Altezza interna: 1,97 m / 6'6"
- Divanetto a U - con cuciniera
- Seduta centrale su pantografo
- Tavolo quadrato - ripiano in legno laccato e intarsi - piedi in alluminio
- Specchio su paratia
- Armadi a muro - Stipetti e alloggiamenti lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- Stipetti con falchette inox
- 2 Vetrate panoramiche di tuga con tendine
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Oblò apribili su battente in vetrate laterali
- 1 Pannello ponte apribile con oscurante/zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO - A SINISTRA

- Scorrevole, modulabile con i divani - Si posiziona contro la paratia di prua, contro la cucina o tra le due sedute mobili
- Tavolo a ribalta - Falchetta in legno
- Pannello elettrico su paratia che permette di accedere alle connessioni elettriche
- 1 Lampada da lettura illuminazione



CUCINA - A SINISTRA

- Altezza interna: 2,00 m / 6'7"
- Cucina a forma di L
- Ripiano di lavoro in compatto grigio
- 1 Lavello inox 2 vasche rettangolari - 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- 1 Ghiacciaia 85 L / 22 US Gal, con apertura a pozzetto
- 1 Frigo 130 L / 34 US Gal (12V), con apertura frontale
- Armadi e stipetti chiusi con vani (Scaffale, Pattumiera)
- 1 Mobile: 1 Cassetto - 2 scaffali
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale
- Vani lungo lo scafo

CABINA DI POPPA A DITTA

- Altezza interna: 1,96 m / 6'5"
- 1 Letto doppio (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9") - Materasso marino
- Porta di accesso al bagno poppiero lato destro
- Armadi a muro - Appendiabiti - Stipetti chiusi
- Alloggiamento da entrambi i lati del letto
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata di pozzetto con tende
- 1 Oblò pozzetto con tendina
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1,88 m / 6'2"
- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Doccia separata - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- Armadietto in bagno
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- Armadio a muro
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

Versione 2 cabine

A POPPA-CUCINA (POPPA LATO SINISTRO)

- Accesso tramite la cucina
- Ampio spazio per stivaggio (Numerosi armadi a muro, scaffali, Cassetti)
- Porta d'accesso al gavone di pozzetto sinistro
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

Versione 3 cabine

CABINA DI POPPA A SINISTRA

- Altezza interna: 1,96 m / 6'5"
- 1 Letto doppio (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9")
- Armadio a muro - Appendiabiti - Stipetti chiusi
- Alloggiamento da entrambi i lati del letto
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Oblò pozzetto con tendina
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera
- 1 Vetrata di pozzetto con tende

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1,89 m / 6'2"
- Letto doppio centrale (2,05 m x 1,50 m x 1,15 m / 6'9" x 4'11" x 3'9")
- Appendiabiti - Porta-oggetti - Stipetto - Mobile - Gavone sotto il gradino in legno
- 3 Passauomo di coperta a filo apribili con oscurante/zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina

STANZA DA BAGNO PRODIERA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1,85 m / 6'1"
- Accesso dalla cabina prodiera
- WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 64 L / 17 US Gal
- Lavandino monoblocco - Miscelatore doccia (acqua calda/fredda)
- Doccia separata - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Specchio
- Armadietto in bagno
- Accessori toilette
- Armadio a muro
- 1 Passauomo su coperta a filo apribile con oscurante/zanzariera

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel:
 - 57 Hp / 57HP Common Rail, Sail Drive (Di serie)
 - 80 Hp / 80 HP Common Rail, Sail Drive (Opzione)
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto sinistra
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 L / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato sinistro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (115 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Prese 12 V
- Illuminazione: Plafoniere - Luci di lettura - Supporto bianco
- Luci di navigazione: 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi
- Circuito 220 V completo (Prese interne 220 V - Caricabatteria 25 Ampere - Presa di banchina)

IMPIANTO IDRICO

- 1 Serbatoio acqua dolce rotostampato 330 L / 87 US Gal (Cabina di prua) - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere per ogni WC
- Pompe elettriche e temporizzazione svuotamento doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 1 Vano bombole gas nel pozzetto (Diametro 0,34 m x 0,53 m / 1'1" x 1'9")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza



ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTO ESSENTIAL

- Elettronica B&G: Console di timoneria a sinistra e a dritta - 1 Visualizzare Triton 2
- Elettronica B&G: Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)
- Elettronica B&G: Wind Sensor (Tempo, Anemometro)
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni
- Illuminazione interna LED
- Carica-batterie 60 Amp al posto del caricatore 25 Amp
- 2 Batterie ausiliarie 115 Ampere supplementari

ALLESTIMENTO EXCLUSIVE

- Elettronica B&G: Console di timoneria a sinistra e a dritta - 1 Visualizzare Triton 2
- Elettronica B&G: Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)
- Elettronica B&G: Wind Sensor (Tempo, Anemometro)
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni
- Illuminazione interna LED
- Carica-batterie 60 Amp al posto del caricatore 25 Amp
- 2 Batterie ausiliarie 115 Ampere supplementari
- 1 Winch elettrico di manovra lato sinistro - H46.2 STAECH
- Cucina: Unità refrigerante 12 V nella ghiacciaia (Freddo negativo)
- Quadrato: Rivestimento pelle su tintibene inox interne
- Gavoni a pavimento
- Falchetta inox per parabordi nel gavone in pozzetto
- Quadrato: Illuminazione indiretta LED
- LED: Luci di navigazione

PACK

PACK ELECTRONIC B&G

Pack A

- Console per strumentazione (Lato sinistro e lato destro):
 - Touchscreen multifunzione Zeus 7" wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)

Pack B

- Supporto girevole sul lato posteriore del tavolo di pozzetto
- Touchscreen multifunzione B&G Zeus 12" wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)

PACK PERFORMANCE

- Piano velico Performance Elvström Windward 300+
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)

**OPZIONE****ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: B&G**

- Radar 4G
- Pilota automatico NAC3 + Comando al posto di governo
- Tavolo da carteggio: Schermo supplementare Zeus 7" wide, multifunzione
- Tavolo da carteggio: VHF fisso B&G+V50, funzione ricevitore AIS + Ripetitore H50 in pozzetto
- Comando pilota wifi WR10
- AIS 500
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua)

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Albero avvolgitore anodizzato con randa Mylar-Taffetas
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code 0
- Sartiami fiocco autovirante
- Code 0 su avvolgitore
- Fiocco autovirante (in sostituzione di quello del genoa)
- Trinchetta autovirante su avvolgitore manuale + Strallo fisso
- Musone di prua supplementare - Ritenuta inox
- Landa per la trinchetta in coperta
- Paterazzi con arridatoi (Regolabile)*
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- 2 drizze bandiera

* *Tranne che su avvolgiranda*

VERRICELLO

- Winch elettrici di scotta di genoa - H46.2 STCEH / 50.2 STC

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Scafo grigio "Perla"
- Scafo grigio blu
- Fondo pozzetto listellato in legno massello
- Passavanti listellati in legno massello
- Tavolo pozzetto poliestere/legno + Foderi di protezione PVC bianco
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Cuscini pozzetto
- Elica di prua
- Frigo nel tavolo di pozzetto (30 L / 8 US Ga) - Freddo positivo
- Elica a 3 pale abbattibili
- Rollbar porta gruette inox
- Ruote del timone composite bianche o nere
- Dotazioni di ormeggio, Ancoraggio, Parabordi
- Bitte d'ormeggio - Specchio di poppa
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Protezione timone PVC bianco
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Windex



ATTREZZATURA INTERNA

- Legni interni: Alpi rovere chiaro satinato o Apli "Fruitier"
 - Tavolo in quadrato versione Luxe pieghevole (compatibile cuccetta doppia)
 - Tessuti interni: Tessuti, Cuoio, Ultraleather
 - Rivestimento (Quadrato e cabine): Grigio antracite o Taupe
 - TV LED 22" + Lettore DVD quadrato
 - Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano Luxe
 - Forno microonde 220 V
 - Lavastoviglie (Disponibile solo con la versione 2 cabine)
 - Reti a doghe cabina poppiera
 - Cuccetta doppia nel quadrato
 - WC elettrico Quiet Flush
 - Serbatoio d'acqua supplementare (200 L / 53 US Gal)
 - Cucina: Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
 - Zanzariere per oblò
-
- Convertitore 12/220V 2 kVA
 - Generatore 6 kVA 220 V / 50 Hz
 - Riscaldamento aria forzata
 - Climatizzazione 220 V / 50 Hz
 - Dissalatore