



Yacht
SERVICE RAPALLO



Yacht
SERVICE RAPALLO

DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	Cantieri di Sarnico 45	Categoria	Usato
Lunghezza	14,54 mt	Larghezza	4,3 mt
Anno immat.	2026	Anno costruzione	2026
Velocità massima	37 nodi	Velocità crociera	32 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	15500 t	Pescaggio	1,24 mt
HP Fiscali	-	Scadenza RINA	2034
Bandiera	Italiana	Visibilità	Sarnico (italia)
Prezzo	Trattativa riservata		
Note prezzo	Imbarcazione nuova		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	1850	Materiale serbatoi	Acciaio inox
Motori	Cummins 2 x 715	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	1
Revisione motori	Tagliandi previsti dalla	Tipo elica	Fusione nibral 4	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Tuga	Vetroresina	Coperta	Vetroresina + teak
--------------	-------------	-------------	-------------	----------------	--------------------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 600 lt	Materiale serbatoi	Composito	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12-24-220	Nr. batterie	6	Capacità batterie	-
Generatore	Mase Generators IS 9 (9	Carica batterie	Presente	Inverter	Non presente

BREVE DESCRIZIONE

imbarcazione nuova con allestimenti a scelta - tempi di consegna 6 mesi

DESCRIZIONE COMPLETA

Il Sarnico 45 è un classico della nautica internazionale sempre attuale.

La versatilità di questa barca non finisce di sorprendere: con grande disinvoltura si trasforma da splendido piccolo yacht in divertente barca sportiva: veloce, silenziosa e facile da pilotare.

Con questi pregi continua a riscuotere il favore entusiasta di nuovi armatori!

DESCRIZIONE INTERNI

CABINA ARMATORE

Letto matrimoniale con cassettiera e burlone rivestito, materasso, due guanciali e copriletto - Parure letto - Ripiani portaoggetti e luci di lettura - Armadio con griglie di aerazione e cassetto - Illuminazione, prese di corrente e TV - Specchio a tutta altezza - Oblò (2) con tendaggi - Cassaforte.

BAGNO ARMATORE

Armadietti e ripiani - Lavabo in corian con miscelatore - Aspiratore - Specchio - WC elettrico e bidet con coperchio a panchetta - Illuminazione e prese di corrente - Doccia con seduta e carabottino di teak in locale separato - Parure bagno - Oblò con tendina.

CABINA OSPITI POPPA

Scala di accesso con tambucio - Due letti con burloni rivestiti, materassi, guanciali e copriletti - Parure letto - Comodino - Armadio e cassetti - Pensili con griglie di aerazione - Luci di lettura - Specchio - Illuminazione, prese di corrente e TV - Oblò con tendina.

BAGNO OSPITI POPPA

Armadietti e ripiani - Lavabo in corian con miscelatore - Aspiratore - Specchio - WC elettrico con funzione bidet - Illuminazione e prese di corrente - Doccia con carabottino di teak in locale separato - Parure bagno - Oblò con tendina.

ALLESTIMENTI SOTTOCOPERTA

Maniglie e ferramenta per porte e mobili in acciaio inox o ottone cromato - Cieli rivestiti in tessuto - Pareti e mobili in legni ed essenze varie: verniciati, laccati o rivestiti in tessuto, pelle o scamosciato - Rivestimenti bagni e docce in laminato plastico - Tappezzerie, tendaggi e imbottiti in tessuti di pregio o pelle con colori coordinati - Pavimenti salone e cabine ricoperti con moquette.

SALONE: ANGOLO CUCINA

Mobile con piano di lavoro in corian, cassetti e ripiani - Lavello con miscelatore - Piano di cottura a 2 fuochi in vetroceramica - Aspiratore - Servizio stoviglie e parure da tavola per 6 persone - Serie di pentole - Frigorifero in acciaio con congelatore - Pattumiera - Forno a microonde - Mobiletti pensili con griglie di aerazione - Illuminazione e prese di corrente - Oblò con tendina.

SALONE: SOGGIORNO/PRANZO

Divano a "L" - Tavolo estensibile e regolabile in altezza - Mobile bar - Mobiletti pensili con griglie di aerazione - Illuminazione, prese di corrente e accendisigari - TV colori 20" LCD con digitale terrestre integrato in chiaro - Stazione meteo (Orologio - Barometro - Igrometro) - Oblò (2) con tendaggi.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

COSTRUZIONE

Struttura in vetroresina (mat e stuoie) impregnati con resina isoftalica e stratificati a mano - Coperta e murate in sandwich di Airex - Longheroni e madieri di rinforzo stratificati e resinati - Strato esterno in gel coat isoftalico neopentilico - Carena trattata con antivegetativa.

COPERTA E POZZETTO

Albero segnali (Roll-Bar) con antenne e illuminazione pozzetto - Parabrezza in acciaio inox con cristalli temperati - Tergicristalli con lavavetri - Battagliola alta in acciaio inox - Passo d'uomo in cabina armatore in acciaio inox - Boccaporto al gavone di prua - Paratia stagna anticollisione - Bottaccio in acciaio inox - Porta scorrevole di accesso al salone - Portello di accesso alla cabina di poppa - Doccetta a prua e poppa - Cappa chiusura da roll-bar a poppa - Capote Cabriolet da parabrezza a roll-bar - Cappetta copricruscotto - Tenda parasole con candelieri - Prendisole a prua e poppa con materassini - Dinette con divano semicircolare imbottito e tavolo regolabile in altezza - Dormeuse - Mobile di servizio con frigorifero, lavello, gavone - Console comandi di emergenza - Luci di navigazione - Luci perimetro pozzetto - Tromba - Scaletta elettroidraulica per bagno a poppa - Passerella/Gruetta elettroidraulica - Piattaforma di poppa Teak nel pozzetto - Teak piattaforma e gradini - Luci segna gradini specchio poppa - Lampada stagna a poppa.

IMPIANTO CARBURANTE

Due serbatoi in acciaio inox (l. 1.850 complessivi) - Bocchette d'imbarco sui trincarini - Controllo livello in plancia e dal serbatoio mediante livello visivo - Filtri separatori acqua/gasolio - Linee carburante con valvole di chiusura, anche a distanza.

IMPIANTO IDRICO/IDRAULICO

Due serbatoi acqua dolce in acciaio inox (l. 600 complessivi) con indicatore di livello - Bocchetta imbarco acqua sul trincarico a dritta - Boiler elettrico - Sistema idraulico centralizzato con autoclave per servizi cucina, bagni e docce - Serbatoi (2) raccolta acque bianche con allarme troppo pieno, pompa di scarico automatica e manuale d'emergenza - Impianto esaurimento sentine con pompe elettriche automatiche (4), allarmi in plancia e pompa manuale di emergenza - Cassa acque nere.

IMPIANTO ELETTRICO

Linee elettriche con cavi numerati per 12 e 24 V CC e 220 V CA - Illuminazione e prese di corrente in tutti i locali - Alternatori sui motori - Gruppo batterie motori - Gruppo batterie servizi - Caricabatterie automatico - Gruppo elettrogeno da 6,1 kW in cassa insonorizzata con batteria indipendente - Paralelo per batterie - Presa di banchina a 220 V - Interruttori staccabatterie - Bondizzazione e piastre di massa - Quadro generale di controllo e comandi 12/24 V CC e 220 V CA con magnetotermici, posto nel salone.

SISTEMA ANTINCENDIO

Estintori portatili in ogni locale e nel pozzetto - Impianto automatico nel locale motori con bombola, diffusore e sensore di temperatura, comando manuale nella console di emergenza.

SISTEMI DI ORMEGGIO E SALVATAGGIO

Verricello elettrico con comando a prua ed in plancia - Ancora e blocco di prua in acciaio inox con 75 m. di catena - Ancora di rispetto con cima - Bitte (6) e passacavi (2) in acciaio inox - Cime di ormeggio (5) - Mezzomarinaio - Parabordi con copertura (6).

IMPIANTI, INSTALLAZIONI, DOTAZIONI VARIE

Impianto televisivo con prese nel salone e cabina padronale - Insonorizzazione del locale motori con pannelli fonoassorbenti, luci d'ispezione - Protezione catodica con anodi di zinco - Borsa attrezzi - Lampade e fusibili di scorta - Lampada portatile a 24 V - Nome scafo autoadesivo - Kit pulizia scafo - Manuale di uso e manutenzione.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

PLANCIA DI COMANDO

Sedile pilota/copilota (seduta pilota ribaltabile) - Pedana in teak per pilota - Stazione di governo con timoneria idraulica, - Strumentazione controllo motori e allarmi - Bussola magnetica - Angolo di barra - Pilota automatico - Radiotelefono VHF - Chart/Plotter Garmin 5008 Touch screen - Comando stabilizzatori di assetto con indicatore - Quadro sinottico - Interruttori vari.

SISTEMA DI PROPULSIONE

Due motori diesel Cummins montati su supporti antivibranti - Invertitori/riduttori - Assi elica in acciaio inox con idrotenute in carbografite - Eliche in Nibral - Scarichi motori immersi a mezzanave con tubi in acciaio inox.

IMPIANTO DI GOVERNO

Timoneria idraulica - Timoni in acciaio inox - Stabilizzatori di assetto elettroidraulici in acciaio inox e bronzo - Elica di manovra elettrica in tunnel prodiero (6 hp)

NOTE AGGIUNTIVE

La carena asseconda con docilità ogni richiesta del pilota sfruttando con rapidità impressionante la spinta dei due propulsori. I lussuosi interni sono impreziositi dall'uso di essenze pregiate, bordature di massello e laccature perfette.

Il layout prevede un ampio salone con divano, tavolo da pranzo e annessa cucina completamente attrezzata. Le cabine sono due vere e proprie suite indipendenti, separate tra loro al fine di garantire la massima privacy.

Questa caratteristica e la posizione centrale della sala macchine, che dona un'eccellente stabilità sia alla fonda che in navigazione, sono elementi rari e di pregio per una barca di queste dimensioni. In coperta spicca il perfetto equilibrio tra l'espressione di stile e sportività del lungo ponte di prua e l'abitabilità del pozzetto. Con due unità diesel da 715 cavalli tocca i 37 nodi di velocità massima.

Un'area prendisole per quattro persone e due scale di accesso alla piattaforma bagno conferiscono una notevole importanza alla poppa.

