



DATI PRINCIPALI

Cantiere/Modello	TOY MARINE TOY 36'	Categoria	Usato
Lunghezza	11 mt	Larghezza	3,8 mt
Anno immat.	2022	Anno costruzione	2022
Velocità massima	30 nodi	Velocità crociera	26 nodi
Zavorra	-	Stazza	-
Dislocamento	8000 t	Pescaggio	0,9 mt
HP Fiscali	370	Scadenza RINA	In corso di validità
Bandiera	Italia	Visibilità	Campania
Prezzo	Euro 490.000		
Note prezzo	*****imbarcazione in esclusiva central agencyulteriore foto e notizie in privatoconoscenza diretta con armatoreiva pagata mediazione di agenzia esclusa		

COMBUSTIBILI E MOTORI

Nr. serbatoi	1	Capacità serbatoi	1000	Materiale serbatoi	Inox
Motori	YANMAR 2 x 370	Tipo carburante	Diesel	Ore moto	300
Revisione motori	Ordinaria	Tipo elica	4 pale bronzo	Trasmissione	Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo	Vtr	Tuga	Vtr+teak	Coperta	Vtr+teak
-------	-----	------	----------	---------	----------

IDRAULICI

Serbatoi acqua	1 x 500 lt	Materiale serbatoi	Inox	Tipo boiler	Elettrico
Dissalatore	Non presente	Autoclave	Presente	Boiler	Presente

ELETTRICI

Tensione	12/24/220	Nr. batterie	-	Capacità batterie	200 A
Generatore	DYNAMICA (5 Kw)	Carica batterie	Presente	Inverter	Presente

BREVE DESCRIZIONE

-

DESCRIZIONE COMPLETA

Il Toy 36 si distingue per il suo design armonico con un'impostazione classica, ma è pensato in ogni curva per essere in linea con una sensibilità estetica raffinata e attuale.

Il Toy 36 è un'imbarcazione ideale per uscite giornaliere, ma che consente anche crociere in famiglia o con amici.

Il layout della barca è stato studiato per avere il massimo confort durante la navigazione.

Un'ampia plancetta rende particolarmente comodo l'ingresso a bordo e l'accesso al mare.

In pozzetto due ampi lettini prendisole sono ideali per rilassarsi anche durante la navigazione, mentre l'ampia dinette è protetta dalla tuga con il tettuccio apribile elettricamente.

DESCRIZIONE INTERNI

Il layout della barca è stato progettato per il massimo confort durante la navigazione.

Una grande piattaforma rende particolarmente comodo l'ingresso a bordo e l'accesso al mare.

Nel pozzetto due grandi lettini sono ideali per rilassarsi anche mentre si naviga, mentre la grande dinette è protetta dalla cabina con un tetto apribile elettricamente.

Il grande pozzetto è infatti la naturale continuazione della dinette e insieme compongono un ambiente unico che consente di condividere momenti piacevoli a bordo.

Il basso bordo libero offre una piacevole sensazione di spazio e contatto con il mare.

La zona di prua è attrezzata con un comodo spazio per prendere il sole.

Sotto coperta, un'altezza inaspettata per una barca di undici metri consente un'ottima abitabilità in tutti gli ambienti. Il letto a V nella cabina armatoriale è stato progettato per ottimizzare al meglio lo spazio, mentre il comodo divano nella zona giorno può essere convertito in un letto per ospitare gli ospiti.

Il teak con punti di fuga in acero chiaro crea una piacevole continuità tra interni ed esterni.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Cuscino della dinette con copertura esterna lavabile in Sunbrella.

Cuscini esterni con schiuma di gomma a celle chiuse e con copertura esterna lavabile in Sunbrella.

MOBILI PER INTERNI

Materiale interno

Mobili e paratie e rivestimenti dello scafo di un bianco laccato con finiture in teak o impiallacciatura in teak/mahogany, telai delle porte a filo con le paratie e porte in teak.

Pavimento della cabina realizzato in compensato marino e rifinito con teak, rovere o impiallacciatura in mogano.

Maniglie delle porte e accessori interni in acciaio inossidabile lucido o finitura satinata.

Cabine

Letto di dimensioni twin con layout a "V".

Riempimento a pressione in acciaio inossidabile sul ponte.

N°2 serbatoi strutturali in GRP da 132 galloni UK (250 lt.) ciascuno con portelli di ispezione.

Indicatore del livello dell'acqua alla stazione di governo.

Pompa per acqua dolce a pressione.

Boiler da 220V AC 60hz, 25 lt.

Sistema di distribuzione dell'acqua per cucina, bagno e doccia in pozzetto.

Doccia in pozzetto con acqua calda e fredda.

Sistema di acqua salata

Pompa per acqua grezza a pressione.

Manifold per distribuzione al WC

Lavatrice per catena nel gavone dell'ancora.

Sistema di acqua grigia

Serbatoio per acqua grigia per lavandino e doccia del bagno, inclusa pompa di drenaggio a 12V.

Lavandino della cucina con scarico in mare.

Sistema di acqua nera

N. 1 toilette elettrica.

Serbatoio in polipropilene per acqua nera con pompa sommersa elettrica e valvola Y.

Allarme per serbatoio pieno, manifold delle valvole per scarico in banchina / in mare.

Sistema di sentina

N. 4 pompe automatiche per sentina a 12V DC. Una nella parte posteriore, una a metà nave / vano motore, una per cabina / prua.

Sistema di aspirazione di emergenza per la sala macchine (LUPE)

Le pompe di sentina hanno galleggianti a interruttore automatico e interruttori di override manuale sulla console di governo.

SISTEMA ELETTRICO

220 V AC 60hz

Inlet stagno per alimentazione da terra 32 Amp.

Generatore 6.0 KW 220V AC 60HZ.

12 V DC

Set di batterie di servizio 12V 510 Ah.

Batterie di avviamento per motori e generatore 12V 200 Ah.

Pannelli elettrici

Pannello di distribuzione principale.
Pannello di commutazione delle batterie.
2 display 12".
Pannello di controllo del pozzetto.
Attrezzature

1 caricabatterie 12V 80 Ah.
2 alternatori per motori 12V 80A.
1 Inverter 1000 W
Illuminazione

Spot led stagni in testa, dinette e cucina.
Spot led in alloggio.
Luci da lettura per il letto.
N. 4 luci di cortesia stagne nel pozzetto.
Luci di navigazione approvate C.E.
Varie

Lavello in acciaio inossidabile con rubinetto miscelatore caldo-freddo.
Frigorifero 110 l.
Freezer incassato nel piano di lavoro 50 l.
Piano cottura elettrico con due fuochi.
Posto di comando

Imbarcazione costruita secondo la certificazione CE, cat. B offshore
Scafo sandwich e fondo a singolo strato.
Piattaforma da nuoto in GRP con griglie in teak e scala da nuoto pieghevole
Porta del pozzetto a cerniera.
Paratie stagne: prua - centro nave / sala macchine.
Flaps idraulici
Vernice antivegetativa e linee di galleggiamento rosse / bianche.
Protezione catodica con anodi sacrificabili
DECK
Coperta e sovrastruttura con fly bridge laminato in sandwich GRP con nucleo in PVC.
Finitura in gelcoat bianco con vernice antiscivolo spruzzata.
N.2 lettini prendisole in pozzetto su hatches del motore e sul ponte di prua.
N.2 hatches della sala macchine.
N.1 hatch del vano sistemi e hatch del vano ancora.
N. 4 corrimano, sul tetto e sul ponte di prua.
Scala in acciaio inox per il fly bridge con gradini in legno di teak.
Teak

Pozzetto, stazione di comando e pavimento della dinette coperti con teak da 10 mm e paratie solide.
Corrimano in teak solido.
Hatches, oblò e finestre

Hatches del ponte a profilo basso.
Parabrezza in plexiglass grigio fumo personalizzato.
Sezione centrale del parabrezza apribile con cerniere superiori.
N.2 tergicristalli con lavavetro a acqua dolce. Pompa collegata al serbatoio dell'acqua dolce della barca.
Maniglie e cerniere delle hatches in acciaio inox.
Accessori del ponte

Palo per luci di ormeggio e navigazione.
Flagpole in teak.
Inlet impermeabile per alimentazione da terra.
Doccia nascosta sul ponte con acqua dolce calda e fredda.
Lucette di cortesia.
Scala da nuoto in inox ritirata nella piattaforma di poppa.
Sistema di ormeggio

Winch dell'ancora 1000 W con interruttori remoti alla timoneria e nel pozzetto di prua, catena diametro 8mm
Ancora tipo Trefoil in acciaio inox Kg 10.
Piastra di prua in acciaio inox con fairlead di ormeggio integrato.
Catena in acciaio zincato da 8 mm, lunghezza 50 mt con girella.
N. 6 bitte a filo ponte, N. 2 a prua, N. 2 a metà nave, N. 2 a poppa.
N. 8 Pushlock lungo il corrimano verso il CL. per fender.
MOBILIARIO DA DECK
Dinette

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Sedile di comando doppio davanti alla cucina.
Console di comando con strumenti e controlli del motore e vari, 1 Display 9"
Compasso magnetico da 3".
Controlli elettronici del motore.
Volante in acciaio inossidabile Ongaro.
Pompa di sterzo idraulica.
Rivestimenti e tela

MOTORI

2 motori YANMAR 370 hp. 8LV
RR 2.08 LP scatole di riduzione.
Alberi delle eliche in acciaio inox AISI 316.
Guarnizioni del log dell'albero PSS e scatole di tenuta in bronzo.
Strutture in bronzo.
Elliche a quattro pale.
Pale del timone in inox 16/11V
Sistema di alimentazione

Riempimenti di carburante in acciaio inox da 50 mm sul ponte con scarico.
Serbatoio di carburante strutturale in GRP con capacità di 242 galloni UK (1000 lt), con acciaio inox portello di ispezione e pulizia inclusi i riempimenti, che alimentano i motori e il generatore.
Indicatore di livello del serbatoio alla stazione di comando.
Tubazioni flessibili per carburante approvate da RiNa.
Filtro Racor per ogni motore.
Sistema di raffreddamento e scarico

Sistema di raffreddamento del motore con scambiatore di calore.
Valvole di mare in bronzo con valvola.
Filtri dell'acqua grezza con filtri in acciaio inox rimovibili.
Sistema di scarico del motore umido con uscite sommerse e bypass per bassi giri al largo della piattaforma da bagno.
Scarico del motore da 4".
Ventilazione e isolamento

Immissioni d'aria dei motori dalle griglie laterali della casa del ponte.
Portelli del motore e sala macchine acusticamente isolati con materiale ignifugo e lavabile.
ATTREZZATURA AUSILIARIA
Sistema di acqua dolce

Registrare luci di navigazione approvate. Interruttori per luci di navigazione sulla console del timone.
Sistema di messa a terra.
Protezione catodica con anodi sacrificabili.

STRUMENTI

N. 1 VHF
Sistema musicale Hi-Fi integrato, 2 altoparlanti da dinette e 2 altoparlanti impermeabili in cockpit.
VARI diversi
Sistema antincendio nel compartimento motore con controllo di emergenza installato alla stazione di guida.

NOTE AGGIUNTIVE

- N. 2 armadi appesi con cassetti.
- Cassetti e spazio di stoccaggio sotto il letto.
- Presa 220V 60hz.
- N. 1 boccaporto apribile sul ponte.

N. 1 divano / letto scorrevole.

- Armadi e libreria.
- Boccaporto e oblò fisso

Bagni

Lavabo con miscelatore doccia e supporto. spazio di stoccaggio sotto e specchio da toeletta.
Doccia con griglia in teak.
Rubinetto miscelatore a leva caldo-freddo.
Toilette elettrica.
Presso 220 V AC 60hz.
Set completo di accessori da bagno.
Boccaporto apribile.
Rivestimenti

Materassi in schiuma per letti con rivestimento.
Copertine e cuscini realizzati in tessuto "ecru".
Solette in vinile simile alla pelle trasparente.



